

Serie/Typ	Falttür nach Maß (Marley)	Falttür nach Maß (Luciana)	Falttür Marley Eurostar	Falttür Marley President	Falttür Marley New Generation	Falttür Marley Rapid	Falttür Luci	Falttür Elvari	Falttür Moni
Ausführung	Falttür Volllamelle oder mit abgesetzten Lichtausschnitten	Falttür Volllamelle oder mit abgesetzten Lichtausschnitten	Falttür Volllamelle oder mit durchgehenden Lichtausschnitt	Falttür Volllamelle oder mit abgesetzten Lichtausschnitten	Falttür mit durchgehenden Lichtausschnitt	Falttür mit Volllamelle	Falttür Volllamelle oder mit abgesetzten Lichtausschnitten	Falttür Volllamelle oder mit abgesetzten Lichtausschnitten	Falttür mit Volllamelle
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Einbautart	Ein- oder zweiflügelig	Ein- oder zweiflügelig	Einflügelig	Ein- oder zweiflügelig	Ein- oder zweiflügelig	Einflügelig	Ein- oder zweiflügelig	Ein- oder zweiflügelig	Ein- oder zweiflügelig
Eintrittsbereich	Innen	Innen	Innen	Innen	Innen	Innen	Innen	Innen	Innen
Brandschutzklasse 1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Für Nassräume geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ausstattung	Abschließbares Schloss	Schnappverschluss	Abschließbares Schloss	Abschließbares Schloss	Schnappverschluss	Schnappverschluss	Schnappverschluss	Abschließbares Schloss	Schnappverschluss
Höhe cm	Variabel 180-260 cm	Variabel 180-252 cm	205 cm	205 cm	205 cm	203 cm	202 cm	202 cm	204 cm
Höhe kürzbar	Bestellung nach Maß	Bestellung nach Maß	Ja / feinzahnige Säge	Ja / feinzahnige Säge	Ja / feinzahnige Säge	Ja / feinzahnige Säge	Ja / feinzahnige Säge	Ja (bis 195 cm) / feinzahnige Säge	Ja / feinzahnige Säge
Breite cm	Variabel 85-520 cm	Variabel 88,5-518 cm / Lamellensprung	83 cm	86 cm	86 cm	88 cm	88,5 cm	87 cm	83 cm
Packmaß im geöffneten Zustand ca.	Je Breite ab 17 cm	Je Breite ab 18 cm	17 cm	17 cm	17 cm	18 cm	18 cm	19 cm	17 cm
Breite erweiterbar	Bestellung nach Maß	Bestellung nach Maß	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Stärke mm / Doppelwandprofil	11 mm	10 mm	9 mm	11 mm	11 mm	8 mm	10 mm	10 mm	8 mm
Breite je Hauptlamelle	13,8 mm	15,5 mm	11,8 cm	13,8 cm	13,8 cm	10 cm	15,5 cm	12,5 cm	17 cm
Material Gelenkverbinder	Dauerelastischer Weichkunststoff	Gelenkscharniere Hart-PVC	Dauerelastischer Weichkunststoff	Dauerelastischer Weichkunststoff	Dauerelastischer Weichkunststoff	Dauerelastischer Weichkunststoff	Gelenkscharniere Hart-PVC	Gelenkscharniere Hart-PVC	Gelenkscharniere Hart-PVC
Optik Griff	Knauf	Griff	Knauf	Knauf	Griff	Griff	Knauf	Knauf	Griff
Einstufung Qualität/Haptik	Luxuslinie	Hochwertig	Hochwertig	Luxuslinie	Luxuslinie	Standardlinie	Hochwertig	Hochwertig	Standardlinie
Anschlagrichtung Einzeltür	Links/Rechts verwendbar	Links/Rechts verwendbar	Links/Rechts verwendbar	Links/Rechts verwendbar	Links/Rechts verwendbar	Links/Rechts verwendbar	Links/Rechts verwendbar	Links/Rechts verwendbar	Links/Rechts verwendbar
Produktinhalts	Dekore sind Holznachbildungen	Dekore sind Holznachbildungen	Dekore sind Holznachbildungen	Dekore sind Holznachbildungen	Dekore sind Holznachbildungen	Dekore sind Holznachbildungen	Dekore sind Holznachbildungen	Dekore sind Holznachbildungen	Dekore sind Holznachbildungen
Im Lieferumfang enthalten	Montagematerial, Montageanleitung	Montagematerial, Montageanleitung	Montagematerial, Montageanleitung	Montagematerial, Montageanleitung	Montagematerial, Montageanleitung	Montagematerial, Montageanleitung	Montagematerial, Montageanleitung	Montagematerial, Montageanleitung	Montagematerial, Montageanleitung
Lieferzustand	Vormontiert	Vormontiert	Zerlegt	Zerlegt	Zerlegt	Zerlegt	Zerlegt	Zerlegt	Zerlegt
Gewicht Volllamelle/Lichtauss. ca. kg	abhängig je Größe	abhängig je Größe	8 / 9 kg	9,5 / 11 kg	10 kg	7 kg	9 kg	9 kg	6 kg
Ergänzende Eigenschaften	Sehr stabil, Langlebig, Schlagfest pro Hauptlamelle ein Gleiter Abschlussblende der Führungsschiene oben	Stabil, Langlebig, Schlagfest jede 2. Hauptlamelle ein Gleiter	Stabil, Langlebig, Schlagfest pro Hauptlamelle ein Gleiter	Sehr stabil, Langlebig, Schlagfest pro Hauptlamelle ein Gleiter Abschlussblende der Führungsschiene oben	Sehr stabil, Langlebig, Schlagfest pro Hauptlamelle ein Gleiter Abschlussblende der Führungsschiene oben	Stabil, Langlebig, Schlagfest pro Hauptlamelle ein Gleiter Abschlussblende oben	Stabil, Langlebig, Schlagfest jede 2. Hauptlamelle ein Gleiter	Sehr stabil, Langlebig, Schlagfest pro Hauptlamelle ein Gleiter Abschlussblende der Führungsschiene oben	Stabil, Langlebig, Schlagfest jede 2. Hauptlamelle ein Gleiter
Montageanleitung Online	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Montage Bildanleitung Online	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Montage Video Online	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein